

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๒ ล้อ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะพะรัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(แปดล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑. ในเสนอราคา บริษัท ออมตะมอเตอร์เซลล์ จำกัด
๕.๒. ในเสนอราคา บริษัท พันธุ์สูงเจริญ จำกัด
๕.๓. ในเสนอราคา บริษัท พีเอ็ม วี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
๕.๔. ในเสนอราคา บริษัท อัมร ๗๘ พาวเวอร์ฟูล จำกัด
๕.๕. ประกาศประกวดราคา ของเทศบาลนครเกาะสมุย
๕.๖. ประกาศประกวดราคาของเทศบาลนครเชียงใหม่
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ทุกคน
๖.๑ นายท่านาญ จันทร์ชุภลิน ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุริยัน บุญญา หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ
๖.๓ นายอนุชิต แมชู่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันสิ่ง ตามโครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๑. ความเป็นมา / เหตุผลความจำเป็น

เนื่องด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณสุข และกิจกรรมสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักพัฒนาอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน มีภารกิจหลักในการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะพะงัน ซึ่งภัยหลังจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการถ่ายอุจาระปัสสาวะเรียบดันเนื่องมาจากห้องน้ำไม่เพียงพอ กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหารเทศบาลจึงได้สั่งการให้กองสาธารณสุขดำเนินการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ โดยได้รับการเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕ จากสภาก เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใน การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๑๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า สำหรับบริการประชาชน นักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคล/บุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตได้ในภายหลัง
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
- ๓.๕ นิติบุคคล/บุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ นิติบุคคล/บุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เรียกว่าศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แนบท้าย

๕. ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ กำหนดต้องส่งมอบสินค้า ณ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกซื้อเสนอ

๖.๑ เกณฑ์ราคาร่วมที่เสนอ

๖.๒ รายละเอียดเฉพาะคุณลักษณะพัสดุเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

๗.๑ จัดซื้อภายในวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา หรือวันสั่งซื้อสั่งจ่าย โดยให้ส่งมอบ จำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

โดยคิดอัตราค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกัน ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบพัสดุ

๑๑. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากันกลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ มิใช่งานก่อสร้าง จำนวนผู้ประกอบการที่เสนอราคา ๕ ราย

(นายสุรียน พุฒา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

Rm

(นายอนุชิต แซ่กุ)

จพ.ป้องกันและบรรเทา

ภัยธรรมชาติ/เลขานุการ

(นายพีโรส坎ร์ กุلام)
รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ประธานกรรมการฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง
ประเภท รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
- ๑.๒ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า
- ๑.๓ มีห้องพนักงานขับและเจ้าหน้าที่ตอนหน้า
- ๑.๔ ภายในห้องสุขาสำหรับอุจาระ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๔ ห้อง แบ่งเป็นห้องสุขาหญิง ๔ ห้อง ห้องสุขาชาย ๓ ห้อง
- ๑.๕ มีช่องสำหรับปัสสาวะ สำหรับผู้ชายพร้อมที่ก้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง และอ่างล้างมือ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- ๑.๖ ติดตั้งระบบเท้าซ้างช่วยในการค้ำยัน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ซึ่งระบบออกไฮดรอลิกจะต้องมี คุณภาพสูงโดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน อก.๙๗๕-๒๕๓๘ ผลิตและประกอบจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน 국제 ISO 9001
- ๑.๗ ตัวรถมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๕ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร ความสูงจาก พื้นตั้งหลังคาตู้ภายนอกไม่น้อยกว่า ๒.๓ เมตร (ไม่รวมถึงน้ำดีบนหลังคา)
- ๑.๘ ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงภายในรถพร้อมเดินสายอุปกรณ์ประกอบด้วย ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว เพาเวอร์แอมป์ไม่น้อยกว่า ๔ ชาแนล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ปรีแอมป์บีบเพาเวอร์ และลำโพงสามทางขนาดไม่น้อยกว่า ๖x๘ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว ลำโพงติดตั้งบริเวณห้องสุขาหญิง ๒ ตัว และห้องสุขาชาย ๒ ตัว โดยเชื่อมต่อระบบเครื่องขยายเสียงหน้ารถ
- ๑.๙ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจากโรงงานผู้ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO9001:2015 และ 14001:2015 หรือเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (ร.ก.) คือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสำพากที่ ๓ โดยจะต้องแนบเอกสารแสดง พร้อมหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา และ สามารถให้กรรมการเข้าตรวจสอบระหว่างที่ทำการผลิตอย่างน้อย ๒ ครั้ง ตามที่แนบท้ายให้ คณะกรรมการที่โรงงานผู้ผลิตจริง ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบแบบรถสุขาเคลื่อนที่พร้อมวิศวกร เช่นรับรองแบบในวันที่ยื่นเสนอราคาตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และโรงงานผู้ผลิตเป็นโรงงานที่รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME จากสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สว.)


๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ เป็น เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจากกรมพิษ ยูโร ๓ อก.๒๓๑๕- ๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
๒. มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า
๓. มีระบบการเผาไหม้ตามมาตรฐานล่าสุด

๔. เป็นรถนิดไม่น้อยกว่า ๖ สัอ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อม
กระหะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
๕. เกียร์เป็นแบบกรุงปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
๖. พวงมาลัยขับขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
๗. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร
๘. สามารถรับน้ำหนักตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุก
เต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๙. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานซึ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐๐ BTU หรือ
มาตรฐานผู้ผลิตและในห้องสุขาติดตั้งระบบปรับอากาศให้มีความเย็นแบบทั่วถึงโดย
ใช้น้ำยาแอร์ ชนิด ๑๓๔ A หรือคุณภาพดีกว่า
๑๐. ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความ
จำเป็นในการปฏิบัติ
๑๑. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ ระบบ Android ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อม
ใช้งานร่วมกับกล้องหน้า - กล้องหลังรถยนต์
๑๒. ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงภายในรถพร้อมเดินสายอุปกรณ์ด้วย ไมโครโฟน
จำนวน ๑ ตัว เพาเวอร์แอมป์ไม่น้อยกว่า ๕ ชาแนล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์
ปรีแอมป์ขับเพาเวอร์และลำโพงสามารถไม่น้อยกว่า ๖x๙ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว
ลำโพงติดตั้งบริเวณห้องสุขาทั้ง ๒ ตัว ห้องสุขาชาย ๒ ตัว โดยเชื่อมต่อระบบ
เครื่องเสียงหน้ารถ
๑๓. พื้นกระองแสงกระจากบังลมหน้าเต็มบาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ กระจกด้านซ้าย-ขวา ๕๐
เปอร์เซ็นต์และกระจกด้านหลัง ๕๐ เปอร์เซ็นต์
๑๔. ตอนหน้าลักษณะรูปทรงทันสมัย มีประตู ๒ บาน นั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๒
ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ ตัวรถเชื่อมเป็นชุดเดียวกับส่วนหน้า
๑๕. ส่วนหน้าของตัวรถเป็นห้องพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ โดยที่นั่งคนขับสามารถ
ปรับเลื่อน เข้า - ออก ปรับเออนหน้า - เกมนหลังได้ มีเบาะนั่งแบบพนักพิงด้านซ้าย
ตามความยาวห้องและมีผนังกั้นระหว่างห้องคนขับกับห้องสุขา พร้อมประตู เข้า -
ออก และอุปกรณ์ล็อก
๑๖. ติดແຄบສະຫຼອນແສງตามกรรมชนส่งทางบกกำหนด

๒.๒ ลักษณะรถสุขา

๑. ตัวรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
 ๒. โครงสร้างตัวรถเป็นเหล็กรูปพรรณเชื่อมเป็นรูป ชุบชิ้งค์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐
มิลลิเมตร พร้อมแบบโครงสร้างที่รับแรงโดยวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญมา
แสดงในวันยื่นของเสนอราคา
 ๓. มีห้องสุขาสำหรับอุจรารมกันไม่น้อยกว่า ๔ ห้อง ภายในห้องสุขาทั้งหมด มี ๕ ห้อง
ห้องสุขาชาย ๓ ห้อง
- 

๔. ที่ปั๊สสวยงาม ซ้าย-ขวา รวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง พร้อมที่กดทำความสะอาดแบบกดหน่วง
๕. ชุดอ่างล้างมือจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ชุด พร้อมที่กดทำความสะอาดแบบก็อกน้ำแบบกดหน่วงหรือแบบปิด วัสดุกันสนิม ๑๐๐%
๖. ด้านหน้ารถแบบรูปทรงทันสมัยสวยงามตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. ตัวถังภายนอกเป็นเหล็กชุบปูซิงค์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร ยึดติดบนโครงเหล็กอย่างแน่นหนา
๘. ผังน้ำภายในตัวรถและฝ้าเพดานบุด้วยวัสดุแบบ UPVC ลายหินลวดลายในตัว กันน้ำ ๑๐๐% คุณสมบัติไม่สามารถไฟโดยผู้ยืนต้องแบบเอกสารรับรองคุณสมบัติและเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรง
๙. พื้นทางเดินปูด้วยกระเบื้องเซรามิกหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า
๑๐. มีประตูทางเข้า ลงห้องสุขา ๒ บาน เปิดแบบสวิงด้วยบานพับกับตัวรถ เมื่อเปิดประตูออกจะมีบันไดสำหรับเข้า - ลง แบบสวิงเก็บเข้าในรถ โครงสร้างแบบสแตนเลส มีระบบกันลื่นและระบบสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัย ซึ่งสามารถพับเก็บเข้า-ลง ได้ง่ายน้ำหนักเบา
๑๑. มีกระจกซองแสงเป็นกระจกฝ้า ด้านข้างซ้าย-ขวา จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
๑๒. มีบันไดสำหรับปืนขึ้น-ลงหลังคาได้ ทำจากสแตนเลส (stainless steel)
๑๓. ด้านล่างของตัวถังเป็นที่ติดตั้งถังปั๊วิกูล และอุปกรณ์ต่างๆ ยึดติดกับโครงเหล็กอย่างแน่นหนา มีช่องสำหรับรักษาพร้อมประตูปิด-เปิด พร้อมกุญแจ
๑๔. ภายในกรุฐานกันความร้อนปิดด้วยโพเม ICU แบบฉีด เต็มความหนาของโครงสร้าง คุณสมบัติชนิดไม่สามารถไฟ โดยผู้ยืนต้องแบบเอกสารรับรองคุณสมบัติและเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรง

๒.๓ ห้องสุขาชาย

๑. ห้องสุขาแต่ละห้อง กันแบบพาทิชั่นชนิดวัสดุกันน้ำ ๑๐๐% สามารถใช้น้ำฉีดล้างได้ มีประตูปิดและเปิดทุกห้อง
๒. มีห้องสุขาชายจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ห้อง ภายในแต่ละห้องติดตั้งสุขภัณฑ์เซรามิก แบบน้ำร้อนชนิดซักโครก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. พร้อมมีสายฉีดชำระ
๓. พื้นปูด้วยกระเบื้องเซรามิกหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า
๔. ประตูห้องสุขาเป็นแบบ ปิด-เปิด ด้วยบานพับ ติดตั้งตัวล็อกแบบกลอนสับ
๕. ภายในห้องสุขาทุกห้องติดตั้งกระจกซองแสงแบบกระจกฝ้าตามตัวและติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศทุกห้อง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. มีโถปัสสาวะชายแบบเซรามิกหรือเทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ช่องพร้อมติดตั้ง แผงกันระหว่างช่อง ติดข่องอดักกลิน มีก้อนน้ำทำความสะอาดแบบกด
๗. ติดตั้งอ่างล้างมือทำด้วยเซรามิก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด มีข่องอดักกลิน มีก้อนน้ำชนิดกดเปิดน้ำหนึ่งอ่างล้างมือติดตั้งกระจายเงา
๘. ติดตั้งเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๙. มีที่เปลี่ยมร้อน (เปลี่ยน)

๑๐. มีสายชำระ ทุกห้อง
๑๑. มีที่ส์ไส่กระดาษชำระ
๑๒. มีถังขยะทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียม มีฝาปิด(ถังขยะแบบเหยียบ)ตั้งวางทุกห้อง

๒.๔ ห้องสุขาหญิง

๑. ห้องสุขาแต่ละห้อง กันแบบพาทิชั่นนิควัสดุกันซึ้ง ๑๐๐% สามารถใช้น้ำฉีดล้างได้ มีประตูปิดและเปิดทุกห้อง
๒. ห้องสุขาหญิงจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ห้อง ภายในแต่ละห้องติดตั้งสุขภัณฑ์เซรามิก แบบนั่งรับชนิดซักโครกขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.พร้อมสายฉีดชำระ ถังขยะและที่ส์ไส่กระดาษทิชชู
 ๓. พื้นบุด้วยกระเบื้องเซรามิกหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า
 ๔. ประตูห้องสุขาเป็นแบบ ปิด-เปิด ด้วยบานทึบ ติดตั้งตัวล็อคแบบกลอนสับ
 ๕. ภายในห้องสุขาทุกห้องติดตั้งกระชช่องแยกแบบกระจกฝ้าติดตัวและติดตั้งพัดลม ดูดอากาศเพื่อระบายอากาศทุกห้อง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 ๖. ติดตั้งอ่างล้างมือ ทำด้วยเซรามิกหรือเที่ยบท่อน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด มีข้องอดัก กลิ้น มีก้านน้ำชนิดกดเปิดน้ำเหนืออ่างล้างมือติดตั้งกระจากเงา
 ๗. ติดตั้งเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
 ๘. มีที่เปล้มร้อน (เปล่มือ)
 ๙. มีสายชำระ ทุกห้อง
 ๑๐. มีที่ส์ไส่กระดาษชำระ
 ๑๑. มีถังขยะทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียม มีฝาปิด(ถังขยะแบบเหยียบ)ตั้งวางทุกห้อง

๒.๕ ถังน้ำดีและระบบน้ำดี

๑. ถังน้ำดีติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง
๒. มีความจุรวมกันไม่น้อยกว่าจำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร ทำจากวัสดุไม่เกิดสนิม ประเภท High Molecular Weight Polyethylene (HMWPE) และ Polymer Polyethylene (PE) โดยคุณสมบัติของวัสดุเป็นไปตามมาตรฐาน ATSM หรือ UL มีความหนาแน่นของวัสดุไม่น้อยกว่า 0.๙๕ g/cm^3 ทนต่อแรงดึงไม่น้อยกว่า ๒๑ N/mm^2 ทนต่อแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๑๙๐ KJ/m^2 ทนต่ออุณหภูมิความร้อน $๑๒๐ ^\circ\text{C}$ ทนต่อสารเคมีและน้ำเค็มได้ดี ภายในถังมีแผ่นซับกันน้ำกระแทก วัสดุชนิดเดียวกันกับถังน้ำตามแนววางแผ่นเจาะรูทะลุถึงกัน (ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองคุณสมบัติพร้อม Test Report : Tensile Test ประกอบการพิจารณา) มาแสดงในวันยื่นของ มีท่อระบายน้ำอากาศขณะเติมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร
๓. มีที่เติมน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาปิด-เปิด
๔. ภายในถังน้ำดีมีแผ่นกันกระแทก (BAFFLE PLATE)


๕. มีมาตรฐานน้ำดีเป็นแบบอิเล็กทรอนิกและเมื่อน้ำจะหมดถัง จะมีสัญญาณไฟและเสียงดังเตือน โดยติดตั้งอยู่ในห้องพนักงานขับรถและภายนอกในจุดที่สังเกตได้ง่าย
๖. มีท่อทางจ่ายน้ำให้กับห้องสุขาทุกห้อง ที่ปัสสาวะชายทุกช่องและอ่างล้างมือทุกชุด
๗. ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดท่อทางดูดท่อทางส่ง ๑ น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับส่งน้ำเข้าระบบห้องน้ำภายในรถเพิ่มแรงดันในการทำงาน

๒.๖ ถังรองรับน้ำเสีย

๑. ถังรองรับสิ่งปฏิกูลติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง
๒. ทำจากวัสดุไม่เกิดสนิม ประเภท High Molecular Weight Polyethylene (HMWPE) และ Polymer Polyethylene (PE) โดยคุณสมบัติของวัสดุไม่น้อยกว่า $0.557/cm^2$ ทนต่อแรงดึงไม่น้อยกว่า $21N/mm^2$ ทนต่อแรงกระแทกไม่น้อยกว่า $150 KJ/m^2$ ทนต่ออุณหภูมิความร้อน $120 ^\circ C$ ทนต่อสารเคมีและน้ำเค็มได้ดี ภายใต้ภัยในถังมีแผ่นซัพกันน้ำกระแทก วัสดุชนิดเดียวกันกับถังตามแนววางแผ่นเจาะรูทะลึ่งกัน (ผู้เสนอราคายังต้องแนบเอกสารรับรองคุณสมบัติพร้อม Test Report : Tensile Test ประกอบการพิจารณา) มาแสดงในวันยี่ปีของ มีปริมาตรความจุรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า $2,000$ ลิตร
๓. มีท่อระบายน้ำอากาศนิดไม่เป็นสนิทขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อเหนือกว่าตัวรถ สามารถแยกประกอบ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
๔. มีท่อทางรับน้ำจากห้องสุขาทุกห้อง ปัสสาวะชายทุกช่องและอ่างล้างมือทุกชุดมีบลัวล็อค เปิด-ปิดตัดตอนตามจุดต่าง ๆ และท่อน้ำทึบหรือท่อปัสสาวะภายในตัวรถมีฝาปิดมิดชิด
๕. ถังน้ำเสียทุกถังมีท่อทางต่อถังกันทุกถัง
๖. ติดตั้งท่อถ่ายเทสิ่งปฏิกูลออกจากถังขนาดไม่น้อยกว่า $2 \frac{1}{2}$ " น้ำ มี瓦ล์วถ่ายและตัวต่อเป็นแบบข้อต่อสามเร็วขนาดเดียวกัน

๒.๗ ระบบไฟฟ้าและสัญญาณไฟต่างๆ

๑. ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติจราจրทางบก พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องสุขาชาย-หญิง เหมาะสมใช้ไฟจากบ้านเรือน 220 โวลท์ ติดตั้งภายในห้องสุขาชาย จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งภายในห้องสุขาหญิง จำนวน ๑ ชุด
๓. ติดตั้งสเปรย์ปรับอากาศจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง
๔. ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED บริเวณทางเดินและภายในห้องสุขา ตามมาตรฐานผู้ผลิต



๕. มีหม้อแปลงไฟที่สามารถนำกระแสไฟสั้นขนาด ๒๒๐ โวลท์ (AC) แปลงเป็นกระแสไฟตรงขนาด ๒๔ โวลท์ (DC) โดยให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับอุปกรณ์ที่ใช้ จำนวน ๑ ชุด
๖. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ AC ๒๒๐ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐ KVA เป็นเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ๕ จังหวะ
๗. มีสายไฟแยกใช้ในตัวรถและสามารถเสียบเข้ากับไฟฟ้าบ้านเรือนได้ สายไฟ VCT ขนาด ๑๙.๕ ตารางมิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
๘. ด้านบนตอนหน้าห้องโดยสาร ติดตั้งสัญญาณไฟแบบแพร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๑ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
๙. ด้านบนตอนท้ายตู้สุขา ติดตั้งสัญญาณไฟแบบกลม จำนวน ๒ ดวง
๑๐. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีระบบสตาร์ทด้วยกุญแจ

๒.๔ ระบบเท้าซ้างค้ำยัน

๑. ติดตั้งเท้าซ้างทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ที่มีกลไกันกระแทกป้องกันความเสียหาย จำนวน ๒ คู่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแบบแบบพิมพ์เขียวของกลไกมาแสดงในวันเสนอราคา
๒. ระบบออกไฮดรอลิกที่มีคุณภาพสูงเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
๓. ชุดควบคุมการปรับระดับ ด้านซ้ายและด้านขวาของพื้นตัวรถยกต้องอยู่ระดับสมดุลโดยการเก็บเท้าซ้างควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และเครื่องวัดระดับพื้นระนาบด้านซ้ายและด้านขวาให้สมดุล
๔. สวิทช์ควบคุมการยืดเท้าซ้างเพื่อปรับระดับให้สมดุล และสวิทช์การเก็บเท้าซ้างจะเป็นสวิทช์ควบคุมติดตั้งในห้องพนักงานปีบรถ
๕. มีระบบควบคุมการทำงานแบบมือโยก ที่วายเสริมการทำงานในระบบอัตโนมัติขั้ดข่อง

๒.๕ เครื่องสูบน้ำ

๑. เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แรงม้า
๒. อัตราไหลไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร ต่อนาที สูงน้ำไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
๓. อุปกรณ์ส่วนควบคุมชุด สามารถใช้งานได้ทันที
๔. ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001

๒.๖ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีเงา ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๒. ได้ทัวเก็บรถพ่นสีกันสนิมอย่างดี และโรงเชสเชอร์รถพ่นเคลือบด้วยสารโพลิเมอร์หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของหัวรุกยนต์ โดยมีเอกสารผ่านผล



การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าแบบมาให้วันยืน
เสนอราคา

๓. ติดสติกเกอร์ชื่อหน่วยงานขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตรที่กระเจด้านหน้ารถ
๔. พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร อักษรชื่อหน่วยงาน รหัสเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างประดิษฐ์รถยนต์ทั้งสองข้าง
๕. การกำหนดสีภายนอก พร้อมติดสติกเกอร์ลวดลาย หน่วยงานจะกำหนดตอนทำสัญญาซื้อขาย

๒.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือช่อมบำรุงประจำรถ พร้อมสายลากจูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร (สำหรับรถน้ำหนัก ๑๕ ตัน) และสายพ่วงแบตเตอรี่ไว้ไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓. มีถังเคมีสำหรับดับเพลิงขนาดเล็กประจำรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด(ติดตั้งไว้ในจุดที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้งาน)
๔. มีชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชุด
๕. เครื่องฉีดน้ำล้างรถแรงดันไม่น้อยกว่า ๕๐ บาร์ พร้อมเป็นฉีดน้ำ พร้อมสายส่ง
๖. คู่มือการใช้รถและคู่มือการตรวจสอบบริการ
๗. แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม
๘. อุปกรณ์ความปลอดภัยชุดหนุนล้อชนิดไฟเบอร์
๙. กรวยจราจรติดแหลบสะท้อนแสง

๒.๒ ข้อกำหนดอื่นๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถหรือผู้ประกอบโครงสร้างชุดห้องสุขาเคลื่อนที่ระบบออกไทรอลลิกได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถหรือผู้ประกอบข้างต้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงวันยืนของเสนอราคา
๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแปลน (Drawing) โครงสร้างรถสุขา วงจรระบบไฟฟ้า ระบบห่อน้ำดี-ห่อน้ำเสีย มาแสดงในวันยืนของเสนอราคา
๔. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๕. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
๖. การรับประกันและบริการตัวรถยนต์ (Chassis) จะต้องรับประกันคุณภาพมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ตามรุ่น ยี่ห้อเดียวกัน ตัวถังเรียบ潔净 และอุปกรณ์จะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี กรณีที่เกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องมาดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม

ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน ณ สถานที่ที่เทศบาลตำบลเกาเพะงัน กำหนดนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเทศบาลตำบลเกาเพะงัน

๗. รถยนต์แบบหรือรุ่นที่เสนอขายต้องผ่านมาตรฐานหรือประกอบในประเทศไทย ต้องมีศูนย์บริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
๘. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่เป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยประกอบการพิจารณา
๙. ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้เทศบาลตำบลเกาเพะงัน ก่อนจึงจะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/คู่สัญญาต่อไป

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา

- ๓.๑ เกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๓.๒ เกณฑ์ราคาร่วมที่เสนอ

๔. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นรายการละเอียดทุกรายการ พร้อมรูปแบบรถสุขาเคลื่อนที่ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของ
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของ
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแสดงหลักฐานการรับรองมาตรฐาน รายงานผลการทดสอบ จากหน่วยงานของทางราชการ หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของ
- ๔.๔ ผู้เสนอราคารายได้ไม่สามารถยื่นรายการละเอียดทุกรายการ หลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย หลักฐานการรับรองมาตรฐาน และรายงานผลการทดสอบ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนี้
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายส่วนอื่นๆ ของตัวรถจากการใช้งานปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
- ๔.๖ ในวันส่งมอบรถสุขาเคลื่อนที่ จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าครึ่งถัง พร้อมน้ำมันอื่นๆ และระบบอื่นๆ มีระดับเต็มตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที
- ๔.๗ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา